


제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		30AF	
Type		경제형	
형명		DB32Cb	DB33Cb
극수(Pole)		2	3
ZCT 내장형		-	
정격	정격전류(In) A	(5, 10), 15, 20, 30	(5, 10), 15, 20, 30
	정격전압(Ue) AC (V)	460	460
	정격전압(Ue) DC (V)	125	125
	정격절연전압(Ui) V	460	460
정격차단전류(kA) KS C 8321(sym) IEC60947-2(Icu)	AC690/600V	-	-
	AC480/500V	-	-
	AC415/460V	5	5
	AC380V	2.5	2.5
	AC220/250V <small>참고 1)</small>	(5)10	(5)10
	DC500V(3P)	-	-
내구수명(회)	전기적	4,000	4,000
	기계적	6,000	6,000
외형치수(mm) 	A	50	75
	B	96	96
	C	60	60
	D	82	82
제품중량(kg)		0.30	0.42
과전류 트립방식		완전전자식(ODP)	완전전자식(ODP)
접속방식	표면형	○	○
	이면형	-	-
설치방식(표준)		나사, DIN Rail	
부속장치	보조접점 AX	-	-
	경보접점 AL	-	-
	전압트립장치 SHT	-	-
	부족전압장치 UVT	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	-	-
	단자커버	○	○
절연배리어	-	-	
취득규격		KS.CE	KS.CE

참고 1) (5, 10) 정격전류는 220V에서 참고 정격입니다.