

## 제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		30AF		
Type		표준형		
형명		DB32Sb	DB33Sb	DB34Sb
극수(Pole)		2	3	3
ZCT 내장형		-	○	
정격	정격전류(In) A	5, 10, 15, 20, 30	5, 10, 15, 20, 30	5, 10, 15, 20, 30
	정격전압(Ue) AC (V)	600	600	600
	정격전압(Ue) DC (V)	250	250	-
	정격절연전압(Ui) V	690	690	690
정격차단전류(kA) KS C 8321(sym) IEC60947-2(Icu)	AC690/600V	5	5	5
	AC480/500V	7.5	7.5	7.5
	AC415/460V	10	10	10
	AC380V	14	14	14
	AC220/250V <small>참고 1)</small>	25	25	25
	DC500V(3P)	5	5	-
	DC250V(2P)	10	10	-
내구수명(회)	전기적	4,000	4,000	4,000
	기계적	6,000	6,000	6,000
외형치수(mm) 	A	50	75	100
	B	130	130	130
	C	60	60	60
	D	80	80	80
제품중량(kg)		0.45	0.65	0.85
과전류 트립방식		완전전자식(ODP)	완전전자식(ODP)	완전전자식(ODP)
접속방식	표면형	○	○	○
	이면형	-	-	-
설치방식(표준)		나사		
부속장치	보조접점 AX	○	○	○
	경보접점 AL	○	○	○
	전압트립장치 SHT	○	○	○
	부족전압장치 UVT	-	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	○	○	○
	단자커버	○	○	○
	절연배리어	기본(전원측)	기본(전원측)	기본(전원측)
취득규격		KS.CE	KS.CE	KS.CE

**참고 1)** (5, 10) 정격전류는 220V에서 참고 정격입니다.