

## 제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		30AF
Type		표준형
형명		DBE33Sb
극수소자수		3P3E
보호기능		과부하, 단락보호겸용
정격	정격전류(In) A	15, 20, 30
	정격감도전류(mA) <small>참고 1)</small>	30, 100/200/500, 1000
	동작시간(누전차단)sec	0.10이내
	정격전압(Ue) AC (V)	460
	정격임펄스전압(Uimp)kV	6
정격차단전류(kA) KS C 4613(sym) Ics = 0.5Icu	460/415V	<b>10</b>
	240/220V	<b>25</b>
내구수명(회)	전기적	4,000
	기계적	6,000
외형치수(mm) 	A	75
	B	130
	C	60
	D	80
제품중량(kg)		0.70
과전류 트립(Trip)방식		완전전자식(ODP)
트립테스트버튼		○
누전표시장치		○
접속방식	표면형	○
	이면형	-
설치방식(표준)		나사
부속장치	보조접점 AX	○
	경보접점 AL	○
	전압트립장치 SHT	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	○
	단자커버	○
	절연배리어	기본(전원측)
적용규격		KS, CE

**참고 1)** 감도 전류 1,000mA는 주문 생산입니다.