

주택용 배선차단기(DB_F_Series)

● 형명 및 정격



프레임의 크기		30AF				50AF				100AF			
형명		DB32Fd	DB32Fbd	DB33Fd	DB33Fbd	DB52Fd	DB52Fbd	DB53Fd	DB53Fbd	DB102Fd	DB102Fbd	DB103Fd	DB103Fbd
사용가능한 상, 선식		1ø2W		3ø3W		1ø2W		3ø3W		1ø2W		3ø3W	
극수		2P		3P		2P		3P		2P		3P	
정격전류	A	16, 20, 32				16, 20, 32, 40, 50				63, 80, 100			
정격전압	AC(V)	220		380		220		380		220		380	
정격차단 전류(kA)	KS JIS	-		2.5	5	-		2.5	5	-		2.5	5
	AC 220V	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
Ics=% x Icu		100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75
순시트립 동작특성(D형)		10~20 I _n				10~20 I _n				10~20 I _n			
외형 치수 (mm)	A	50		75		50		75		50		75	
	B	96		96		96		96		96		96	
	C	60		60		60		60		60		60	
	D	80		80		80		80		80		80	
제품중량(kg)		0.3		0.42		0.3		0.42		0.3		0.42	
과전류 트립방식		완전전자식(ODP)				완전전자식(ODP)				완전전자식(ODP)			
TEST BUTTON		○		○		○		○		○		○	
접속방식		표면형				표면형				표면형			
취득규격		KS				KS				KS			

▲ 순시트립 동작특성 C형은 주문생산 가능합니다.