


## 산업용 배선차단기(DB\_F Series)

### • 형명 및 정격



프레임의 크기		30AF		50AF		100AF	
형명		DB32F	DB33F	DB52F	DB53F	DB102F	DB103F
극수		2P	3P	2P	3P	2P	3P
정격전류	A <sup>참고 1)</sup>	(10), 15, 20, 30		15, 20, 30, 40, 50		60, 75, 100	
정격전압	AC(V)	460		460		460	
	DC(V)	125		125		125	
정격차단전류(kA) KS C 8321(Sym) IEC 60947-2(Icu)	AC	600V	-	-	-	-	-
		480/500V	-	-	-	-	-
		460V	5	-	5	-	5
		415V	-	-	-	-	-
		380V	-	-	-	-	-
		220V	10	-	10	-	10
	DC	250V	-	-	-	-	-
		125V	-	-	-	-	-
외형치수(mm) 	A	50	75	50	75	50	75
	B	96	96	96	96	96	96
	C	60	60	60	60	60	60
	D	82	82	82	82	82	82
제품중량(kg)		0.3	0.42	0.3	0.42	0.3	0.42
과전류 트립방식		완전전자식(ODP)		완전전자식(ODP)		완전전자식(ODP)	
TEST BUTTON		○	○	○	○	○	○
접속방식		표면형		표면형		표면형	
취득규격		KS		KS		KS	

참고 1) 정격전류 ( )안은 주문제작 사양입니다.