


제품의 전격 및 사양



프레임의 크기(AF)		400AF	
Type		한류형	
형명		DB403Lc	DB404Lc
극수(Pole)		3	4
ZCT 내장형		-	
정격	정격전류(In) A	250, 300, 350, 400	
	정격전압(Ue) AC (V)	690	
	정격전압(Ue) DC (V)	500	
	정격절연전압(Ui) V	750	
	정격임펄스전압(Uimp)kV	8	
정격차단전류(kA) KS C 8321(sym) IEC60947-2(lcu)	AC690/600V	14	
	AC480/500V	65	
	AC415/460V	85	
	AC380V	100	
	AC220/250V	125	
	DC500V(3P)	40	40
	DC250V(2P)	-	-
Ics = % x Icu		50	
내구수명(회)	전기적	1,000회	
	기계적	4,000회	
외형치수(mm) 	A	140	184
	B	257	257
	C	103	103
	D	154	154
제품중량(kg)		6.2	7.8
과전류 트립방식		열동전자식 (Thermal-magnetic, TM)	
순시 트립동작 특성		(8~12) x In	
접속방식	표면형	○	○
	이면형	-	-
설치방식(표준)		나사체결	
부속장치	보조접점 AX	○	○
	경보접점 AL	○	○
	전압트립장치 SHT	○	○
	부족전압장치 UVT	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	-	-
	단자커버	○	○
	절연배리어	○	○
취득규격		KS, CE	