

기종 일람표 _ 산업용 분전반용 차단기

산업용 누전차단기(DBE_F Series)

• 형명 및 정격



프레임의 크기		30AF		50AF		100AF	
형명		DBE32Fb	DBE33F	DBE52Fb	DBE53F	DBE102Fb	DBE103F
극수 및 소자수		2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
정격전류	A ^{참고 1)}	(10), 15, 20, 30		15, 20, 30, 40, 50		60, 75, 100	
정격전압	AC(V)	220	220-460 / 460	220	220-460 / 460	220	220-460 / 460
정격감도전류	mA	15, 30	15, 30	15, 30	15, 30	30	30
정격부동작전류	mA	7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15	7.5, 15	15	15
동작시간	sec	0.03초 이내	0.1초 이내	0.03초 이내	0.1초 이내	0.03초 이내	0.1초 이내
정격차단전류 (kA)	AC460V	-	5	-	5	-	5
	AC220V	10	10	10	10	10	10
누전트립방식		전자식·전류 동작형		전자식·전류 동작형		전자식·전류 동작형	
과전류트립방식		완전전자식(ODP)		완전전자식(ODP)		완전전자식(ODP)	
외형치수(mm)	A	50	75	50	75	75	75
	B	96	96	96	96	97	97
	C	60	60	60	60	60	60
	D	82	82	82	82	82	82
제품중량(kg)		0.33	0.45	0.33	0.45	0.5	0.6
취득규격		KS	형식승인, KS	KS	형식승인, KS	KS	형식승인, KS

참고 1) 정격전류 ()안은 주문제작 사양입니다.

사용전압 범위	
220V	176-242V
460V	176-506V