


## 제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		125AF	
Type		고차단형	
형명		DBE103Hc	DBE104Hc
극수소자수		3P3E	4P3E
보호기능		누전, 과부하, 단락보호겸용	
정격	정격전류(In) A	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125	
	정격감도전류(mA) <sup>참고 1)</sup>	30, 100/200/500, 1000	
	정격전압(Ue) AC (V)	220/460	
	정격임펄스전압(Uimp)kV	8	
	동작시간(누전차단)sec	0.1이내	
정격차단전류(kA) KS C 4613(sym)	460/415V	50	
	240/220V	100	
Ics = % x Icu		100	
내구수명(회)	전기적	10,000회	
	기계적	25,000회	
외형치수(mm) 	A	90	120
	B	155	155
	C	60	60
	D	81.7	81.7
	E	81.7	81.7
제품중량(kg)		1.0	1.2
과전류 트립방식		열동전자식	
순시 트립동작 특성		(8~12) x In	
접속방식	표면형	○	○
	이면형		
설치방식		나사체결	
부속장치	보조접점 AX	○	○
	경보접점 AL	○	○
	전압트립장치 SHT	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	○	○
	단자커버	○	○
	절연배리어	○	○
취득규격		KS, CE	KS, CE

참고 1) 1000mA는 주문생산 제품입니다.