


## 제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		250AF		
Type		경제형		
형명		DBE202Cc	DBE203Cc	DBE204Cc
극수소자수		2P2E	3P3E	4P3E
보호기능		누전, 과부하, 단락보호겸용		
정격	정격전류(In) A	100, 125, 150, 175, 200, 225, 250		
	정격감도전류(mA) <sup>참고 1)</sup>	30, 100/200/500, 1000		
	정격전압(Ue) AC (V)	220/460		
	정격임펄스전압(Uimp)kV	8		
	동작시간(누전차단)sec	0.10이내		
정격차단전류(kA) KS C 4613(sym)	460/415V	26		
	240/220V	65		
Ics = % x Icu		100		
내구수명(회)	전기적	5,000회		
	기계적	20,000회		
외형치수(mm) 	A	105	105	140
	B	165	165	165
	C	60	60	60
	D	87.4	87.4	87.4
	제품중량(kg)	1.1	1.2	1.6
과전류 트립방식		열동전자식		
순시 트립동작 특성		(8~12) x In		
접속방식	표면형	○	○	○
	이면형			
설치방식		나사체결		
부속장치	보조접점 AX	○	○	○
	경보접점 AL	○	○	○
	전압트립장치 SHT	-	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	○	○	○
	절연배리어	○	○	○
취득규격		KS, CE	KS, CE	KS, CE

참고 1) 1000mA는 주문생산 제품입니다.