


제품의 전격 및 사양



프레임의 크기		630AF(MINI)	
Type		경제형	
형명		DBE633Cc	DBE634Cc
극수소자수		3P3E	4P3E
보호기능		누전, 과부하, 단락보호겸용	
정격	정격전류(In) A	500, 630	
	정격감도전류(mA)	30, 100/200/500	
	정격전압(Ue) AC (V)	220/460	
	정격임펄스전압(Uimp)kV	8	
	동작시간(누전차단)sec	0.10이내	
정격차단전류(kA) KS C 4613(sym)	460/415V	37	
	240/220V	50	
Ics = % x Icu		100	
내구수명(회)	전기적	500회	
	기계적	2,500회	
외형치수(mm) 	A	140	184
	B	257	257
	C	103	103
	D	154	154
제품중량(kg)		6.2	7.8
과전류 트립방식		열동전자식	
순시 트립동작 특성		(8~12) x In	
접속방식	표면형	○	○
	이면형		
설치방식		나사체결	
부속장치	보조접점 AX	○	○
	경보접점 AL	○	○
	전압트립장치 SHT	-	-
	외부조작핸들 DH(표면부착형)	-	-
	단자커버	○	○
	절연배리어	○	○
취득규격		-	-

⚠ 10월 출시 예정