

제품의 전격 및 사양



| 프레임의 크기 | | 60AF | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Type | | 표준형 | |
| 형명 | | DBE63Sc | DBE64Sc |
| 극수소자수 | | 3P3E | 4P3E |
| 보호기능 | | 누전, 과부하, 단락보호겸용 | |
| 정격 | 정격전류(In) A | 60 | |
| | 정격감도전류(mA) ^{참고 1)} | 30, 100/200/500, 1000 | |
| | 정격전압(Ue) AC (V) | 220/460 | |
| | 정격임펄스전압(Uimp)kV | 8 | |
| | 동작시간(누전차단)sec | 0.1이내 | |
| 정격차단전류(kA) KS C 4613(sym) | 460/415V | 18 | |
| | 240/220V | 35 | |
| Ics = % x Icu | | 100 | |
| 내구수명(회) | 전기적 | 10,000회 | |
| | 기계적 | 25,000회 | |
| 외형치수(mm)  | A | 75 | 100 |
| | B | 130 | 130 |
| | C | 60 | 60 |
| | D | 81.7 | 81.7 |
| 제품중량(kg) | | 0.7 | 0.7 |
| 과전류 트립방식 | | 열동전자식 | |
| 순시 트립동작 특성 | | (8~12) x In | |
| 접속방식 | 표면형 | ○ | ○ |
| | 이면형 | | |
| 설치방식 | | 나사체결 | |
| 부속장치 | 보조접점 AX | ○ | ○ |
| | 경보접점 AL | ○ | ○ |
| | 전압트립장치 SHT | - | - |
| | 외부조작핸들 DH(표면부착형) | ○ | ○ |
| | 단자커버 | ○ | ○ |
| | 절연배리어 | ○ | ○ |
| 취득규격 | | KS, CE | KS, CE |

참고 1) 1000mA는 주문생산 제품입니다.