

가역식 전자접촉기/개폐기

가역식 전자접촉기/개폐기 특징

동아전기 최초 일체형 가역식 전자접촉기

가역형 전자접촉기는 표준형 전자접촉기 2대를 신뢰성 높은 기계적 Unit을 이용하여 조합 구성한 것입니다.

주 사용 용도는 모터의 정역 운전과 역상제동 및 상용비상용-전환용 등에 적합합니다.



● 일체형 정격용량

전자접촉기	정격용량(kW) (AC3급, 3상 농형모터)			정격시용전류(A) (AC3급, 3상 농형모터)			정격통전 전류 Ith(A)	조합된 열동형 과부하 계전기	
	220~220V	380~440V	550~550V	220~220V	380~440V	550~550V		형명	전류범위(A)
DMH10	2.7	4	5.5	13	9	9	20	DTH12	01,~11
DMH20	4	7.5	7.5	20	20	17	25	DTH22b	01,~22

● 조합형 정격용량

전자접촉기	전자개폐기	정격용량(kW) (AC3급, 3상 농형모터)			정격시용전류(A) (AC3급, 3상 농형모터)			정격통전 전류 Ith (A)	조합된 열동형 과부하 계전기	
		220~220V	380~440V	550~550V	220~220V	380~440V	550~550V		형명	전류범위(A)
DMC(D)12-R	DMS(D)12-R	2.7	4	5.5	13	9	9	25	DTH22b	0,1~22
DMC(D)9b-R	DMS(D)9b-R	2.2	2.7	2.7	11	7	6	25		
DMC(D)12b-R	DMS(D)12b-R	2.7	4	5.5	13	9	9	25		
DMC(D)18b-R	DMS(D)18b-R	3.7	5.5	5.5	18	13	13	40		
DMC(D)22b-R	DMS(D)22b-R	4	7.5	7.5	20	20	17	40		
DMC(D)32b-R	DMS(D)32b-R	5.5	11	11	26	25	20	50	DTH40	4~50
DMC(D)40b-R	DMS(D)40b-R	7.5	15	15	35	32	26	60		
DMC(D)48b-R	DMS(D)48b-R	11	15	15	48	35	28	70		
DMC50-R	DMS50-R	11	22	22	50	48	38	80	DTH85	7~85
DMC65-R	DMS65-R	15	30	37	65	65	60	100		
DMC75-R	DMS75-R	18.5	37	37	75	75	64	110		
DMC85-R	DMS85-R	19	37	45	80	75	75	135		