

기기용 전자접촉기

3극전용 전자접촉기

3극전용 전자접촉기는 개폐빈도가 많지 않은 에어컨, 냉동기, 쇼케이스, 산업용 청소기, 전기 온수기, 건조기, 공조기, 펌프, 콤프레서 등의 모터제어 및 히터와 조명기기의 개폐 등에 광범위하게 이용되는 소형 경량의 경제적인 전자접촉기입니다.

- 소형 경량으로 부차 공간 최소화
- 다양한 접점구성으로 제품 다양화



● 정격용량

형명	DMC20A	DMC25A	DMC32A	DMC20C	DMC25C	DMC32C
극수(Pole)	2	2	2	3	3	3
정격통전전류(AC1) Ith(A)	30	40	50	30	40	50
정격 AC 3급 정격전류	AC220V	20	25	30	20	30
	AC440V	17	21	26	17	26
최대적용전동기 용량(kW)	1φ110V	0.9	1.2	2.2	0.9	2.2
	1φ220V	1.8	2.2	5.5	1.8	5.5
	3φ220V	4	5.5	9.5	4	9.5
표준코일전압(V)	24~440V			24~440V		
접점구성	2A			3A, 2A1b		
중량(kg)	0.23			0.25		

● 외형치수 및 접점구성

형명 Model	외형치수 External Dimensions		설치치수 Installation Dimensions			
DMC20A DMC25A DMC32A						
DMC20C DMC25C DMC32C						
접점구성	2a		3a		2a1b	