

상입형 전자 개폐기

상입형 전자 개폐기 특징

전자개폐기 단독 설치 및 환경적 요인에 의해 필요한 경우 사용되는 제품으로 외함 재질은 철제형이라 사용이 편리하며 안전합니다.



● 정격용량

형명	정격용량(kW)									정격사용전류(A)		
	단상모터		3상능형모터			3상권선형모터						
	110V	220V	200~220V	380~440V	500~550V	200~220V	380~440V	500~550V	200~220V	380~440V	500~550V	
DMW12	0.5	1	2.7	4	5.5	2.7	4	5.5	13	9	9	
DMW9b	0.4	0.8	2.2	2.7	2.7	2.2	2.7	2.7	11	7	6	
DMW12b	0.5	1	2.7	4	5.5	2.7	4	5.5	13	9	9	
DMW18b	0.75	1.5	3.7	5.5	5.5	3.7	5.5	5.5	18	13	13	
DMW22b	0.9	1.8	4	7.5	7.5	4	7.5	7.5	20	20	17	
DMW32b	1.2	-	5.5	11	11	5.5	11	11	26	25	20	
DMW40b	1.7	-	7.5	15	15	7.5	15	15	35	32	26	
DMW48b	-	-	11	15	15	11	15	15	48	35	28	
DMW50	-	-	11	22	22	11	22	22	50	48	38	
DMW65	-	-	15	30	37	15	30	37	65	65	60	
DMW75	-	-	18.5	37	37	18.5	37	37	75	75	64	
DMW85	-	-	19	37	45	19	37	45	80	75	75	